

LOCTITE®

Ergonomický TVAR
Vylepšené DRŽENÍ

10 m
ZDARMA!



Nepostradatelný. Volba profesionálů.

- **ORIGINÁLNÍ** vlákno na těsnění závitů
- Spolehlivé a trvanlivé těsnění
- Okamžité utěsnění plného tlaku
- Rychlá, čistá a snadná aplikace
- **Nyní v novém ergonomickém obalu s vylepšeným držením**



Volba profesionálů



hawle

protherm
Vždy na Vašej straně

Centrometal
HEATING TECHNIQUE



GRUNDFOS

Herz

TRACO-INVEST





InGas

PAVLOVIĆ PLÍN

Henkel Excellence is our Passion

Nepostradatelný. Volba profesionálů.

Pro horkou, studenou a pitnou vodu, plyn a topení.



Rychlá, snadná a čistá aplikace



1

Zdrsněte závity pilkou na železo nebo pilníkem.



2

Začněte Loctite® 55 navíjet přibližně dvě otáčky od konce závitu ve směru stoupání závitu.



3

Odřízněte těsnící vlákno břitem umístěným na balení a volný konec přitiskněte do závitu.



4

Našroubujte protikus. Dotáhněte spoj pomocí odpovídajícího nářadí. Pokud je třeba, opravte polohu.



BAM:

Certifikát citlivosti materiálu ke vznícení ve styku s plynným kyslíkem. Certifikát BAM pro plynný kyslík až 20 bar a max. 60°C



DVGW:

DVGW schválení pro plyn a vodu (EN 751-1): DV-5142AU 0166

KTW:

schválení pro pitnou vodu



WRc:

WRc schválení pro pitnou vodu až do 85°C (BS 6920)



NSF:

Certifikace dle NSF/ANSI, Standart 61



GAS:

Registrace GAS č.0163/2008 pro plyn a pitnou vodu

Objevte více o produktu Loctite® 55 v ruce skutečných profesionálů na www.loctite.cz

