

Teroson RB IX

června 2013

Popis výrobku

Teroson RB IX má následující vlastnosti:

Technologie	Syntetická pryž
Typ produktu	Těsnicí tmel
Aplikace	Sestavování dílů
Vzhled	Světle šedý

Teroson RB IX je trvale plastický těsnicí tmel (hnětací) na bázi syntetické pryže, který neobsahuje rozpouštědla.

Slouží jako velmi dobrá ochrana proti vlhkosti a vzniku koroze a může být přelakován běžnými komerčními barvami na bázi olejových a syntetických pryskyřic. Materiál vykazuje vynikající odolnost vůči vodě a stárnutí. Díky své lepkavosti má velmi dobrou adhezi na většinu materiálů, podmínkou je, aby byly povrchy suché a čisté. Produkt je kompatibilní s širokým spektrem rozmanitých podkladů.

Oblast použití:

Beztlavý hnětací materiál Teroson RB IX se používá při výrobě automobilů, karavanů, železničních vozů, při výrobě dílů z kovových plechů, při výrobě chladicího zařízení a dále v různých konstrukcích pro utěsnění kabelových průchodů nebo při sanitárních instalacích.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Měrná hmotnost, g/cm ³ :	přibližně 1.8
Konzistence:	měkký, plastický, lepkavý, hnětatelný
Penetrace (kužel 150 g, 6 s, 20 °C), mm:	přibližně 75 1/10
v rozsahu pracovních teplot, °C:	-30 až 80
Krátkodobě (do 1 hod.), °C:	160

Pokyny pro použití

Před použitím:

Dříve než použijete tento produkt je nezbytné seznámit se s **Bezpečnostním listem** pro informace o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. U chemických produktů jsou relevantní upozornění povinně označena na etiketě obalu a měl by na ně vždy brán zřetel.

Úprava povrchu před lepením:

Lepený povrch musí být čistý, suchý, bez oleje, mastnoty a dalších nečistot.

Aplikace:

Teroson RB IX se aplikuje ručně tak, že se z profilu utrhe požadované množství materiálu. Odtržený a prohnětený kousek materiálu naneste ručně na místo určení, pro jeho zatlačení do spáry nebo tvarování můžete použít dřevěnou lžičku, špachtli nebo jiný vhodný nástroj. Díky své lepkavosti zajišťuje Teroson RB IX dobré utěsnění.

SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí zmraznutí	Ne
Doporučená teplot skladování, °C	5 až 35
Skladovatelnost (v neotevřeném 24 originálním obalu), měsíce	

Další informace:

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu. Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratorními, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřídá přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ®

značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví
Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Reference 0.0

