

TEROSON VR 20

Known as FL + duben 2015

POPIS PRODUKTU

TEROSON VR 20 má následující vlastnosti:

Techologie	Produkt pro ošetření povrchu před lepením a těsněním
Základ	Lakový benzín

TEROSON VR 20 je tekutý produkt určený pro čištění povrchů s univerzálním použitím. Základem je lakový benzín (bez aromatických uhlovodíků a nízkým obsahem n-hexanu). Neobsahuje chlorované uhlovodíky a při krátkém styku není nebezpečný pro autolaky. TEROSON VR 20 nebrání správnému vytvrzení produktů pro lepení a těsnění.

OBLAST POUŽITÍ

TEROSON VR 20 se používá zejména pro předúpravu (čištění) povrchů před lepením a těsněním. Dokonalá příprava povrchu je nezbytným základem pro perfektní adhezi. V závislosti na chemickém typu použitých lepidel je možné TEROSON VR 20 použít také k čištění nástrojů nebo znečištěných ploch. TEROSON VR 20 vykazuje rovněž dobrou schopnost odstraňovat zbytky silikonu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

(Typické výsledky zkoušek)

Barva	čirá
Zápach	po lakovém benzínu
Měrná hmotnost	cca 0,71 g/cm ³

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ

Před použitím produktu je nezbytně nutné přečíst si jeho **Bezpečnostní list** pro získání potřebných informací o bezpečnostních opatřeních a doporučeních. U chemických produktů dodržujte doporučení na etiketě produktu a obecné zásady pro bezpečnost práce s chemikáliemi.

Aplikace

V závislosti na stupni zašpinění, velikosti a tvaru součástí, které mají být ošetřeny, se TEROSON VR 20 používá stylem nanést a setřít pomocí vhodné netkané utěrky, případně opakovaně. Aby nedošlo k znečištění produktu v originálním obalu je třeba čistič v přiměřeném množství opatrně nalít na utěrku, (Upozornění: Netlačte utěrku proti uzávěru, ale nakloňte nádobu) nebo odlít do vhodné čisté nádoby (plechová miska a pod.). Nalijte pouze potřebné množství a originální obal ihned těsně uzavřete.

Vyčištěné povrchy je nutné nechat dokonale vyschnout před nanášením produktů pro lepení a těsnění.

SKLADOVÁNÍ

Citlivý na mraz	ne
Doporučená teplota skladování	5 až 25 °C
Doba skladovatelnosti	24 měsíců

Disclaimer

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu. Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

TEROSON VR 20

Known as FL + duben 2015

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. © značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany

Phone: +49-211-797-0

www.henkel.com**Henkel Central Eastern Europe GmbH**

A-1030 Wien, Austria

Phone: +43-1711-040

www.henkel.com**Henkel & Cie AG**

CH-4133 Pratteln, Switzerland

Phone: +41-61-825-7000

www.henkel.com